

Stefanelli Legno

Porte e infissi

Edilmarket Stefanelli

Magazzini, Uffici e Sala Mostra: VIA PISTOIESE, 451 - 59100 NARNALI . PRATO

Tel: 0574 811284 / 662941 - Fax: 0574 814657 - info@edilmarketstefanelli.com www.edilmarketstefanelli.com

Collezione legno

Le finestre in legno lamellare sono realizzate con tre strati di legno incollati a fibre contrapposte per compensare le naturali tensioni del legno e per ottenere la stabilità del serramento.



Classic

Misura telaio mm. 56x70
Misura anta mm. 56x68



Prestige

Misura telaio mm. 68x70
Misura anta mm. 68x90



Comfort

Misura telaio mm. 68x70
Misura anta mm. 58x80



Persiana

Misura telaio mm. 55x80
Misura anta mm. 55x80
Lamella tipo:
- americana
- centro storico
- fiorentino

Finestre strutturalmente eccellenti con accoppiato un vetro bassoemissivo capace di garantire un miglior comfort termico e assenza di fenomeni di condensa e appannamento, nel pieno rispetto delle norme attuali:

- ISOLAMENTO TERMICO
- ISOLAMENTO ACUSTICO
- SICUREZZA DEI VETRI

D. lgs. 311/06
D.PCM. 5/12/1997
UNI 7697: 2007

Collezione PVC e alluminio



Classic

Misura telaio mm. 62x45
Misura anta mm. 76x80



Prestige

Misura telaio mm. 83x113
Misura anta mm. 83x113




Comfort

Misura telaio mm. 76x80
Misura anta mm. 76x80



Sezione finestra in PVC ad una battentura
2 guarnizioni



Sezione finestra in PVC a due battenture
3 guarnizioni

- *Maggior comfort abitativo*
- *costi energetici ridotti*
- *Cura e manutenzione minime*

I rinforzi di acciaio nei profili in PVC garantiscono stabilità della forma ed un'elevata sicurezza funzionale.

TABELLA Uw (valori limite trasmittanza termica e acustica dell'infisso)

Versione	Isolamento termico		Isolamento acustico dB
	Ug	Uw	
Vetro 4 + 12 + 4 bassoemissivo	1,90	2,04	32
Vetro 33.1 afonico + 9 + 4 bassoemissivo	1,90	2,02	36
Vetro 44.1 afonico + 9 argon + 33.1 bassoemissivo	1,70	1,90	38
Vetro 44.1 acustico + 12 + 44.1 bassoemissivo	1,70	1,89	40

Porte e portoncini

